

winco

LIJADORA ROTO ORBITAL W9040

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La herramienta debe utilizarse únicamente para el fin prescrito. Cualquier uso distinto al mencionado en este manual se considerará un caso de uso indebido. El usuario, y no el fabricante, será responsable de cualquier daño o lesión resultante de tales casos de uso indebido.

Para utilizar esta herramienta correctamente, debe observar las normas de seguridad, las instrucciones de montaje y las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en este manual. Todas las personas que utilicen y den servicio a la máquina deben familiarizarse con este manual y estar informado sobre sus posibles peligros. Los niños y las personas enfermas no deben usar esta herramienta. Los niños deben estar supervisados en todo momento si se encuentran en el área donde se utiliza la herramienta. También es imperativo que observe las normas de prevención de accidentes vigentes en su área.

Lo mismo se aplica a las normas generales de salud y seguridad en el trabajo.

El fabricante no será responsable de los cambios realizados en la herramienta ni de los daños resultantes de dichos cambios.

Advertencia. Antes de conectar una herramienta a una fuente de alimentación (toma de corriente, enchufe, etc.), asegúrese de que el voltaje de suministro sea el mismo que el especificado en la placa de características de la herramienta. Una fuente de alimentación con un voltaje superior al especificado para la herramienta puede provocar lesiones graves al usuario, así como daños a la herramienta. En caso de duda, no enchufe la herramienta. El uso de una fuente de alimentación con un voltaje inferior al de la placa de características es perjudicial para el motor .

Incluso cuando la herramienta se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la construcción y el diseño de la herramienta:

Ignición de materiales inflamables.

¡Advertencia! Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias a continuación se refiere a su herramienta eléctrica con cable (que funciona con la red eléctrica) o a su herramienta eléctrica a batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Área de trabajo

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras propician accidentes.
2. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.
3. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad eléctrica

1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y los tomacorrientes que coincidan reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
2. Evite el contacto del cuerpo con superficies con conexión a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
4. No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
5. Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión para exteriores adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

1. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras utiliza herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
2. Utilice equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. El equipo de seguridad, como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, se utiliza en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.
3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
4. No se estire demasiado. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
5. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden engancharse en las partes móviles.

Uso y cuidado de las herramientas a batería

- a. Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede provocar un incendio si se utiliza con otra batería.
- b. Utilice las herramientas eléctricas solo con las baterías específicamente designadas. El uso de otras baterías puede provocar lesiones e incendios.
- c. Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan crear un cortocircuito entre los terminales. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- d. En condiciones de uso inadecuado, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce

contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica de inmediato. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

e. No utilice baterías ni herramientas dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o lesiones.

f. No exponga la batería ni la herramienta al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.

g. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

SERVICIO

a. Haga que un técnico cualificado revise su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta.

b. Nunca repare baterías dañadas. El mantenimiento de las baterías solo debe ser realizado por el fabricante o por proveedores de servicio autorizados.

Advertencias de seguridad adicionales para lijadoras

a. Al lijar, se generan polvos nocivos/tóxicos, por ejemplo, de superficies pintadas con plomo, madera y metales. El contacto o la inhalación de estos polvos pueden poner en peligro la salud del operador y de las personas cercanas. Utilice siempre gafas de seguridad y mascarilla antipolvo.

b. Utilice protección auditiva al usar la lijadora.

c. Utilice siempre gafas de seguridad o protectores oculares al usar la lijadora. Las gafas de uso diario solo tienen lentes resistentes a los impactos; no son gafas de seguridad. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones personales graves.

d. Tras largos periodos de trabajo, las piezas metálicas externas y los accesorios pueden estar calientes.

e. Si es posible, asegúrese de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para evitar que se mueva.

f. Su lijadora es una herramienta manual; no la sujete con abrazaderas.

g. Antes de lijar, compruebe que la zona esté libre de clavos, tornillos, etc.

h. Nunca detenga la lijadora aplicando fuerza a la placa base.

i. Utilice únicamente papel de lija en buen estado. No utilice papel de lija roto o desgastado.

j. No lije materiales que contengan amianto debido al riesgo para la salud.

k. No lije pintura con plomo debido al riesgo de intoxicación por plomo.

l. No coma ni beba en la zona de trabajo de la lijadora.

m. No permita que nadie entre en la zona de trabajo sin llevar mascarilla antipolvo.

n. Siempre que sea posible, selle el área de trabajo para contener el polvo y facilitar su posterior eliminación.

o. Su herramienta está diseñada únicamente para lijado en seco, no para lijado en húmedo.

p. No lije materiales de magnesio debido al riesgo de incendio.

Advertencias de seguridad adicionales de la batería

a. No conecte los terminales positivo y negativo de la batería con ningún objeto metálico (como cables).

b. No transporte ni guarde la batería junto con collares, horquillas u otros objetos metálicos.

c. No perforo la batería con clavos, no la golpee con un martillo, no la pise ni la someta a impactos o golpes fuertes.

d. No suelde directamente sobre la batería.

e. No exponga la batería al agua ni al agua salada, ni permita que se moje.

f. No desmonte ni modifique la batería.

g. No coloque la batería en o cerca del fuego, sobre estufas u otros lugares de alta temperatura. No la exponga a la luz solar directa ni la use o guarde dentro de automóviles en climas cálidos.

h. No coloque la batería en hornos microondas, recipientes a alta presión ni sobre utensilios de cocina de inducción.

i. Si va a almacenar la batería durante un tiempo sin usarla, guárdela a temperatura ambiente (entre 19 °C y 25 °C), con una carga de entre el 30 % y el 50 % de su capacidad. Si la va a almacenar durante periodos muy prolongados, recargue la batería una vez al año para evitar una descarga excesiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Cable de alimentación
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Base
4. Bolsa para polvo



Parámetros nominales

-Voltaje/Frecuencia: 220-240Vca; 50Hz;

-Potencia de entrada: 450W Clase: II

-Velocidad sin carga: 6000 -12000rpm

-Tamaño de la almohadilla de lijado: 125 mm Ø

-Cable de PVC de 1,8 m con conector IRAM

FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Para encender la lijadora, pulse el botón "I" del interruptor de encendido/apagado. Para apagarla, pulse el botón "O" del interruptor de encendido/apagado.

SELECCIÓN DEL PAPEL DE LIJA ADECUADO

Elegir el grano correcto del papel de lija es fundamental para obtener un acabado de lijado óptimo. Un grano grueso elimina la mayor cantidad de material, mientras que un grano fino proporciona un acabado superior en todas las operaciones de lijado. El estado de la superficie a lijar determinará qué grano es el más adecuado. Si la superficie es rugosa:

Comience con una lija de grano grueso (se vende por separado) y lije hasta que la superficie quede uniforme. Luego, use una lija de grano medio para eliminar cualquier rasguño que haya dejado la lija gruesa.

NOTA: Continúe lijando hasta que la superficie quede uniforme.

CÓMO COLOCAR LAS HOJAS DE LIJA

Esta lijadora cuenta con un sistema de fijación de accesorios de velcro fácil de usar para un cambio rápido sin necesidad de abrazaderas.

Apague la lijadora. Centre con cuidado la lija sobre la base. Alinee el orificio de la lija con el de la base. Presione la lija o almohadilla firmemente en su lugar.

Para retirar la lija o almohadilla, simplemente tire de ella.

NOTA: Asegúrese de que los orificios de la lija coincidan con los de la base para una recolección de polvo eficiente.

PROCESO DE LIJADO

Mueva la lijadora con movimientos largos y uniformes sobre la superficie. Basta con una ligera presión para lijar, pulir y desbastar. Deje que la lijadora haga el trabajo. Revise su trabajo con frecuencia. Esta lijadora elimina material rápidamente.

Importante: Aplicar demasiada presión ralentizará la lijadora y producirá resultados insatisfactorios.

EXTRACCIÓN DE POLVO

Alinee el conector del depósito de polvo/adaptador de aspiración con la salida de extracción de polvo y conéctelo hasta el tope.

Retire la tapa del depósito de polvo y vacíe las virutas en una bolsa de basura adecuada cuando el depósito esté lleno.

** Sólo para uso doméstico

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>